Sign Maker
Innovative Technology

SM XJET KM512 • KM1024

complementado con ColorGATE Productionserver

- Armazón híbrido listo para **4 ó 8 cabezales Kónica KM1024 y Kónica KM512 de 42 picolitros.**
- Ancho de impresión de **3200 mm**.
- Máxima velocidad de producción, imprime hasta **256.24 m²/hr**. *
- Imprime a la máxima calidad **360 x 1440 dpi**
- Sistema de secado infrarojo.

* con 8 cabezales Kónica KM1024

KONICA MINOLTA

Windows 10

TIPO DE TINTA	Ancho máximo de impresión	Ancho máximo de material	Cabezales
▪ Premium ▪ Estandar	3200 mm	3290 mm	4 ó 8 cabezales **KM 512 ▪ KM 1024**

Velocidad de impresión m^2/hr (Máx. velocidad*)

Resolución	Pass	4 cabezales	8 cabezales
180 x 1080	**3 pass**	**128.12**	**256.24**
240 x 720	**4 pass**	**67.38**	**134.76**
360 x 360	**2 pass**	**84.90**	**169.80**
360 x 720	**2 pass**	**42.45**	**84.90**

* velocidad máxima determinada por rip para cada resolución

4 Tintas Solvente

Nuevo sistema de secado infrarojo y ventiladores para una mejor calidad de producción.

Intuitivo panel de control para sistema de secado, controla la temperatura infraroja

Panel que te indica cuando hay un bajo nivel de tinta en los tanques



Nuevo sistema de alimentación de material automático, evita el desajuste durante la impresión.

Controles para limpieza de cabezales indiviudales.

Controladores para 4 calentadores al frente, medio, posterior y cabezales.

Diseño que integra el equipo de computo a la impresora, para una operación más sencilla.



Sistema de caps, que protege y prolonga la vida de los cabezales

Modelo	**SM XJET KM512 • SM XJET KM1024 de 42 picolitros.**
Resolución DPI	180x1080; 240x720; 360x360; 360x720; 360x1080; 360x1440
Ancho máximo de impresión	3200 mm.
Ancho máximo de material	3290 mm.
Tipo de tinta	Tinta Solvente C,M,Y,K.
Proveedor de tinta	Detector de bajo nivel de tinta; volumen del tanque principal 1000 ml. por color.
Materiales	Vinil, Lona, Lona traslúcida, Poliéster, Flexibles; Sistema automático de avance y retroceso de material.
Planchas y sistema de secado	Plancha trasera, media y delantera ajustables; Ventiladores de enfriamiento. Sistema infrarojo.
Limpieza de cabezales	Sistema automático de limpieza y sistema automático de secado preventivo.
Altura de cabezales	Ajustable de 2 a 4 mm. por encima del material.
RIP Software	ColorGATE Productionserver Profesional.
Sistema Operativo	Windows 7, Windows 8 y Windows 10 de 32 y 64 bits.
Idioma	Inglés y español.
Comunicación	USB 2.0 y 3.0
Dimensiones de impresora	Longitud: 4820 mm • Altura: 1475 mm • Ancho: 990 mm
Encendido y frecuencia	110 VAC ó 220 VAC, 50Hz/60Hz, 10A
Ambiente de trabajo	Temperatura: 20°C ~ 28°C

Distribuidor Autorizado en América Latina:
Indigo color S.A. de C.V.
Tel: (52) 33-3616-3658 Guadalajara, Jalisco, México.
info@indigocolor.com
www.indigocolor.com

Sign Maker
Innovative Technology