

SM Dominator Hybrid 2630R

complementado con **Color** CATE Productionserver

INNOVACIÓN, CALIDAD Y RAPIDEZ.



- 2 ó 8 Cabezales Ricoh Gen 6 •
- Ancho de impresión de 2630mm •
- Imprime hasta 50 m²/hr en alta calidad*
 - Sistema Hybrido •
 - Tinta Blanca y Barniz •

Optimizado por:



TIPO DE TINTA	• UV LED	Velocidad de impresión m²/hr										
Ancho máximo de impresión Rigido	Ancho máximo de impresión Rollo	Cabezales	Resolución	Nivel Grises	Pass	1 cabezal	2 cabezales	Resolución	VSD	Pass	1 cabezal	2 cabezales
			600 x 600		2	7,58	15.16	600 x 900	1	12	13,1	26.20
2630 mm	2500 mm		600 x 600		4	14,09	28.18	600 x 1200	1	4	22	44
		2 ó 8 cabezales	600 x 600	_	8	13,05	26.10	600 x 1200	1	8	9,85	19.70
		RICOH Gen 6	600 x 900	1	3	21,87	43.74	600 x 1800	1	6	17,56	35.12
			720 x 900	1	6	7,57	15.14	600 x 1800	1	12	4,28	8.56
4 tintas ecos	720 x 900	1	9	3,83	7.66							

INNOVACIÓN, CALIDAD Y RAPIDEZ.

Determinados a innovar, te presentamos la más avanzada tecnología en impresión UV LED . Fruto de una extensiva colaboración con expertos de todo el mundo, la impresora **SM Dominator UV Hybrid** equipada con cabezales RICOH Generacion 6 con tecnología escala de grise hasta 4 niveles está desarrollada para satisfacer los más altos estándares de calidad con la mayor velocidad de producción en prácticamente cualquier material.





Presion negativa independiente para color y Blanco.



2 Sistemas de vacio independientes para Cama Plana y rollos .



Limpieza Independiente de cada color y blanco /Barniz.



Sistema Agitador automatico 1 por color para prevenir seperación de Tinta.



Altura de cabezal automatico o manual.

Modelo	SignMaker 2630R Hybrid					
Resolución	600 x 600 • 600 x 900 • 600 x 1200 • 600 x 1800					
Ancho máximo de impresión Cama	2630 mm.					
Ancho máximo de impresión Rollo	2500 mm.					
Tipo de tinta	Tinta UV LED C,M,Y,K. White, Barniz					
Proveedor de tinta	Sistema continuo de tinta; volumen del tanque principal 1.5 lts. por color.					
Materiales	MDF,Metal, plasticos, Materiales Rigidos, Vinil, Lona, Lona traslúcida, Papel, etc.					
Sistema de secado	Lamparas UV de LED enfriado por agua.					
Limpieza de cabezales	Sistema de limpieza individual por color.					
Altura de cabezales	Sistema ajustable de 1 a 200 mm. por encima del material.					
RIP Software	ColorGATE Productionserver Profesional versión 10.					
Sistema Operativo	Windows 7, Windows 8 y Windows 10 de 32 y 64 bits.					
Idioma	Inglés y español.					
Comunicación	USB 2.0 y 3.0					
Dimensiones de impresora	Largo:4830 mm • Ancho: 2470 mm • Alto: 1430 mm.	Peso: 2280kg				
Dimensiones de empaque	Largo: 5400 mm • Ancho: 2200 mm • Alto: 1650 mm.	Peso: 3200kg				
Alimentación y frecuencia	220VAC, 50Hz/60Hz, 20A					
Ambiente de trabajo	Temperatura: 18°C ~ 26°C Humedad: 40% - 70%					

Distribuidor Autorizado en América Latina: Indigo color S.A. de C.V.

Tel: (52) 33-3616-3658 Guadalajara, Jalisco, México. info@indigocolor.com www.indigocolor.com



